




ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% PA 6.6	Tufting 1 / 10"	± 1.150 gr/m <sup>2</sup>	± 2.200 gr/m <sup>2</sup>	± 9 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 11 mm	160.000/m <sup>2</sup>	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	25-30 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	TRATTAMENTO ANTI-SPORCO / DIRT-REPELLENT TREATMENT	USURA AL CALPESTIO / STROLL TEST
B <sub>fl</sub> -s1	23/31	0,14 m <sup>2</sup> K/W	ΔLw 28 dB	Soil protection	≤ 2kV

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



## Colori disponibili / Colours available

